

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Сенного сельского поселения
Темрюкского района
_____ С.И. Лулудов

Техническое задание

Ремонт ул. Гагарина от ул. 50 лет Октября до ул. Морской в пос. Приморском

№ п/п	Раздел	Информация
1	Предмет муниципального контракта	Ремонт ул. Гагарина от ул. 50 лет Октября до ул. Морской в пос. Приморском
2	Данные о прохождении экспертизы	Не требуется
3	Технические требования	В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом и проектом муниципального контракта
4	Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов	Согласно сметной документации
5	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	В соответствии с пунктом 2 "Цена и порядок оплаты работ" проекта муниципального контракта
6	Место, срок и условия выполнения работ	Краснодарский край, Темрюкский район, ул. Гагарина от ул. 50 лет Октября до ул. Морской в пос. Приморском Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ: с момента заключения контракта в течении 21 календарного дня.
7	Начальная (максимальная) цена контракта	2 327 286,00 (два миллиона триста двадцать семь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек
8	Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ	Согласно аукционной документации
9	Требования к безопасности выполняемых работ	Соблюдение требований безопасности труда при производстве работ. Оборудование и производство работ должны быть безопасны для жителей и персонала. В местах массового скопления людей предусмотреть переход на безопасное

		оборудование. При производстве работ Подрядчиком должна быть разработана и согласованна с ГИБДД Темрюкского района временная схема организации дорожного движения и выставлены соответствующие дорожные знаки.
10	Требования к качеству выполняемых работ	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ТУ, а используемые при выполнении материалы – необходимые сертификаты качества. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям заказчика, установленным в Приложении № 1 к текущему Разделу - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, в том числе: Позиция смесь асфальтобетонная тип 1 должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. Позиция смесь асфальтобетонная тип 2 должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. Позиция щебень должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в Приложение № 1 к настоящему Разделу. Все характеристики предлагаемых участниками материалов должны соответствовать характеристикам материалов, указанными в Приложении № 1 к настоящему Разделу.
11	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок выполняемых работ: 36 (тридцать шесть) месяцев с момента приемки выполненных работ в полном объеме. В случае обнаружения дефектов после приемки выполненных работ - исправление дефектов проводится за счет Подрядчика.
12	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ	Контроль и технический надзор за проведением работ с соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ осуществляет представитель технического надзора Заказчика. На основании представленных исполнителем данных по форме КС составляется акт о приемке выполненных работ (КС-2), заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
13	Условия выполнения работ	Условия выполнения работ: - работы должны проводиться без нарушения функциональной работы инженерных сетей; - соблюдение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации, осуществление доставки рабочих на объект перед началом работ и вывоз после окончания работ; - материалы на объект должны поставляться в количестве, необходимом для обеспечения работ;

		- ежедневное проведение уборки прилегающих территорий, а так же вывоз мусора; - работы должны быть выполнены качественно, из новых материалов, в установленные сроки. Дополнительные условия согласовываются с заказчиком.
14	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	работы выполняются одним этапом

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ

№ п/п	Наименование товара	Требования к товарам
1	2	3
1.	Смесь асфальтобетонная тип 1. Позиция учтена в соответствии с пунктом 2.8 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.	Вид асфальтобетона в зависимости от величины остаточной пористости — плотный. Марка в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов — II. Тип в зависимости от содержания щебня — Б. Тип асфальтобетонной смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен — мелкозернистый. Тип асфальтобетонной смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке — горячий.
2.	Смесь асфальтобетонная тип 2. Позиция учтена в соответствии с пунктом 2.5 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.	Марка в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов — I. Вид асфальтобетона в зависимости от величины остаточной пористости — пористый. Тип асфальтобетонной смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен — крупнозернистый. Тип асфальтобетонной смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке — горячий.
3.	Щебень. Позиция учтена в соответствии с пунктом 1.2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.	Номинальный размер зерен основной фракции — свыше 20 до 40 (нижний и верхний предел соответственно) мм. Марка по дробимости щебня — не менее 400.