Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Ремонт ул. Гагарина от ул. 50 лет Октября до ул. Морской в пос. Приморском

Формирование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено заказчиком в соответствии с приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 и посредством применения проектно-сметного метода.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями ст. 22, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Цена контракта формируется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, с учетом расходов на используемые материалы и оборудование, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

НМЦК составляет 2 327 286,00 (два миллиона триста двадцать семь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Сметная документация.

СОГЛАСОВАНО:

**УТВЕР
ЖДАЮ**

:
Глава Сенного сельского
поселения
Темрюкского района

" _____ " 2018
г.

С.И.Лулудов
" _____ " 2018
г.

ул. Гагарина от ул.50
лет Октября до
ул.Морской в п.
Приморском

(наименование стройки)

Локальная смета

на Ремонт ул. Гагарина от ул.50 лет Октября до ул.Морской в п. Приморском
(наименование работ и
затрат, наименование
объекта)

Основание:

ведомость дефектов

Сметная	стоимость	строительных	работ		тыс. руб.
_____	_____	_____	_____	2327,286	
Средства	на	оплату	труда		тыс. руб.
_____	_____	_____	_____	4,903	
Сметная		трудоемкость	_____		чел.час
_____		_____	_____		

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п п	Обосно- вание	Наименован ие	Ед. изм.	Ко л.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/ з ос н. ра б. на ед.	Т/ з ос н. ра б. Вс его	Общая масса оборудо- вания, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк. Ма ш	З/п Ме х			Ос н.З /п	Эк. Ма ш	З/ пМ ех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляное полотно																
1 . 1	ТЕР27-08-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически м процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справ очно):	1000 м2 покрытия полов и обочин	0,265 / 1000	5937,26	436,49	5157,17	376,49		1573	116	1367	100	66,6402	17,6597	

		и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (208 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (172 руб.) СП (111 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)													
2 . 2	ТСС Цпг 03- 21- 01- 005 Приказ Минс трая Росс ии от 31.12 .14 №93 7/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груз а	19 2,6 7	8,66		8,66			1669		166 9			

2	ТЕР	Исправление	1000	1,6	19197,01	557,7	699	682,		31771	923	115	112	85,	142	
.	27-	профиля	м2	55			9,98	43				85	9	93	,21	
3	03-	оснований	пло	165										26	85	
	001-	щебеночных: с	щад	57												
	01	добавлением	и	100												
	Приказ	нового материала	основани	0												
	аз	(Прил.27.3 п.3.1	вани													
	Минс	Производство работ	я													
	троя	на одной половине														
	Росс	проезжей части при														
	ии	систематическом														
	от	движении транспорта														
	31.12	на другой ОЗП=1,2;														
	.14	ЭМ=1,2 к расх.;														
	№93	ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;														
	7/пр	ТЗМ=1,2;														
		МДС35-IV п.4.7. При														
		ремонте и														
		реконструкции зданий														
		и сооружений работы,														
		аналогичные														
		технологическим														
		процессам в новом														
		строительстве														
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к														
		расх.; ЗПМ=1,25;														
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														
		ИНДЕКС К														
		ПОЗИЦИИ(справочно):														
		и1 письмо мин.														
		строительства и														
		ЖКХ РФ от														
		05.12.2017 № 45082-														
		ХМ/09 СМР=6,52														
		НР (2477 руб.):														
		142%*0.85 от ФОТ														
		(2052 руб.)														
		СП (1326 руб.):														
		95%*(0.85*0.8) от ФОТ														
		(2052 руб.)														
Слой покрытия																

2 . 4	ТЕР 27- 06- 035- 01 <i>Приказ аз Минс троя Росс ии от 31.12 .14 №93 7/пр</i>	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082- ХМ/09 СМР=6,52 НР (7 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)</i>	1 т	1,2 41	1852,47	74,7 5	4,49	2299	93	6								
-------------	--	--	-----	-----------	---------	-----------	------	------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2 . 5	ТЕР 27- 06- 020- 06 (пр име нит ель но) Прик аз Минс троя Росс и от 31.12 .14 №93 7/пр	Смесь асфальтобетонна я тип 2 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082- ХМ/09 СМР=6,52 НР (1418 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1175 руб.) СП (759 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1175 руб.)	1000 м2 покр ытия	1,6 55 165 5/ 100 0	50577,64	408,04	330 9,2	302, 33		83706	675	547 7	500	52, 85 4	87, 473 4
2 . 6	ТЕР 27- 06- 021- 06 Прик аз Минс троя Росс и от 31.12 .14 №93 7/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К норме 27-06-020- 06, добавлять до 6 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий	1000 м2 покр ытия	1,6 55 165 5/ 100 0	23501,87	3,81	12,4 2		38896	6	21		0,4 96 8	0,8 222	

		и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Добавлять до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (7 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)															
2 . 7	ТЕР 27- 06- 035- 01 Приказ Минстроя Росси и от 31.12. .14 №93 7/пр	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (4 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	1 т	0,5 79	1852,47		74,7 5	4,49			1073		43	3			

		СП (2 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3 руб.)														
2 . 8	ТЕР 27- 06- 020- 01 (пр име нит ель но) Приказ Минс троя Росс ии от 31.12 .14 №93 7/пр	Смесь асфальтобетонна я тип 1 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082- ХМ/09 СМР=6,52 НР (1419 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1176 руб.) СП (760 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1176 руб.)	1000 м2 покр ытия	1,6 55 165 5/ 100 0	61483,6	408,04	331 9,52	302, 81		101755	675	549 4	501	52, 85 4	87, 473 4	
Раздел 3. Пересечения и примыкания																

3 . 1	ТЕР 27- 06- 035- 01 <i>Приказ аз Минс троя Росс ии от 31.12 .14 №93 7/пр</i>	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082- ХМ/09 СМР=6,52 НР 142%*0.85 от ФОТ СП 95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т	0,0 48	1852,47	74,7 5	4,49			89	4						
-------------	--	--	-----	-----------	---------	-----------	------	--	--	----	---	--	--	--	--	--	--

3	ТЕР	Устройство	1000	0,1	61483,6	408,04	331	302,		8423	56	455	41	52,	7,2
.	27-	покрытия	м2	37			9,52	81						85	41
2	06-	толщиной 4 см из	покр	137										4	
	020-	горячих	ытия	/											
	01	асфальтобетонн		100											
	<i>Приказ</i>	ых смесей		0											
	<i>аз</i>	плотных													
	<i>Минс</i>	мелкозернистых													
	<i>троя</i>	типа АБВ,													
	<i>Росс</i>	плотность													
	<i>и</i>	каменных													
	<i>от</i>	материалов: 2,5-													
	<i>31.12</i>	2,9 т/м3//													
	<i>.14</i>	мелкозернистая													
	<i>№93</i>	асфальтобетонна													
	<i>7/пр</i>	я смесь марка: II,													
		тип Б													
		(Прил.27.3 п.3.1													
		Производство работ													
		на одной половине													
		проезжей части при													
		систематическом													
		движении транспорта													
		на другой ОЗП=1,2;													
		ЭМ=1,2 к расх.;													
		ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;													
		ТЗМ=1,2;													
		МДС35-IV п.4.7. При													
		ремонте и													
		реконструкции зданий													
		и сооружений работы,													
		аналогичные													
		технологическим													
		процессам в новом													
		строительстве													
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к													
		расх.; ЗПМ=1,25;													
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
		ИНДЕКС К													
		ПОЗИЦИИ(справочно):													
		и1 письма мин.													
		строительства и													
		ЖКХ РФ от													
		05.12.2017 № 45082-													
		ХМ/09 СМР=6,52													
		НР (117 руб.):													
		142%*0.85 от ФОТ (97													
		руб.)													
		СП (63 руб.):													
		95%*(0.85*0.8) от ФОТ													
		(97 руб.)													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										287 480	249 1	305 05	241 2		348 ,82 63
Накладные расходы										5 918					
Сметная прибыль										3 167					

Итоги по смете:							
Автомобильные дороги	294 896					348 ,82 63	
Перевозка грузов автотранспортом	1 669						
Итого	296 565					348 ,82 63	
Всего с учетом "письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52"	1 933 604					348 ,82 63	
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы	254 484						
Машины и механизмы	30 505						
ФОТ	4 903						
Накладные расходы	5 918						
Сметная прибыль	3 167						
Непредвиденные работы и затраты 2%	38 672						
Итого с непредвиденными	1 972 276						
НДС 18%	355 010						
ВСЕГО по смете	2 327 286					348 ,82 63	

Составил: _____ О.А.Власенко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Д.В.Москаленко
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сенного сельского поселения
Темрюкского района" _____ " _____ 2018 г.
С.И.Лулудовул. Гагарина от ул.50 лет Октября до ул.Морской в п. Приморском
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01
(локальная смета)на Ремонт ул. Гагарина от ул.50 лет Октября до ул.Морской в п. Приморском
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость дефектов

Сметная стоимость строительных работ _____ 2327,286 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,903 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 348,8263 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляное полотно																
1.1	ТЕР27-08-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (261 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (140 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (216 руб.)	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,265 265 / 1000	5937,26	436,49	5157,17	376,49		1573	116	1367	100	66,6402	17,6597	

1.2	408-0023 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52	м3	75	158,22					11867						
-----	---	---	----	----	--------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

Раздел 2. Дорожная одежда

2.1	ТЕР27-03-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (208 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (172 руб.) СП (111 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)	100 м2 асфальт обетонно го покрытия	16,55 1655 / 100	263,41	2,44	259,65	7,95		4359	40	4297	132	0,3588	5,9381	
2.2	ТССЦпр03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	192,67	8,66		8,66			1669		1669				
2.3	ТЕР27-03-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (2477 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (2052 руб.) СП (1326 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2052 руб.)	1000 м2 площади основани я	1,655 1655 / 1000	19197,01	557,7	6999,98	682,43		31771	923	11585	1129	85,9326	142,2185	

Слой покрытия

2.4	ТЕР27-06-035-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (7 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)	1 т	1,241	1852,47		74,75	4,49		2299		93	6			
2.5	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (1418 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1175 руб.) СП (759 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1175 руб.)	1000 м2 покрытия	1,655 1655 / 1000	50577,64	408,04	3309,2	302,33		83706	675	5477	500	52,854	87,4734	
2.6	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06, добавлять до 6 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Добавлять до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (7 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)	1000 м2 покрытия	1,655 1655 / 1000	23501,87	3,81	12,42			38896	6	21		0,4968	0,8222	

2.7	ТЕР27-06-035-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (4 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3 руб.)	1 т	0,579	1852,47		74,75	4,49		1073		43	3			
2.8	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3// мелкозернистая асфальтобетонная смесь марка: II, тип Б (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (1419 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1176 руб.) СП (760 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1176 руб.)	1000 м2 покрытия	1,655 1655 / 1000	61483,6	408,04	3319,52	302,81		101755	675	5494	501	52,854	87,4734	

Раздел 3. Пересечения и примыкания

3.1	ТЕР27-06-035-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР 142%*0.85 от ФОТ СП 95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,048	1852,47		74,75	4,49		89		4				
-----	--	--	-----	-------	---------	--	-------	------	--	----	--	---	--	--	--	--

3.2	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3// мелкозернистая асфальтобетонная смесь марка: II, тип Б (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): и1 письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52 НР (117 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (97 руб.) СП (63 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (97 руб.)	1000 м2 покрытия	0,137 137 / 1000	61483,6	408,04	3319,52	302,81		8423	56	455	41	52,854	7,241	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										287 480	2491	30505	2412		348,8263	
Накладные расходы										5 918						
Сметная прибыль										3 167						
Итого по смете:																
Автомобильные дороги										294 896					348,8263	
Перевозка грузов автотранспортом										1 669						
Итого										296 565					348,8263	
Всего с учетом "письмо мин. строительства и ЖКХ РФ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09 СМР=6,52"										1 933 604					348,8263	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										254 484						
Машины и механизмы										30 505						
ФОТ										4 903						
Накладные расходы										5 918						
Сметная прибыль										3 167						
Непредвиденные работы и затраты 2%										38 672						
Итого с непредвиденными										1 972 276						
НДС 18%										355 010						
ВСЕГО по смете										2 327 286					348,8263	

Составил: _____ О.А.Власенко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Д.В.Москаленко
(должность, подпись, расшифровка)

ВЕДОМОСТЬ
дефектов и намечаемых видов работ .
Ремонт ул. Гагарина от ул.50 лет Октября до ул.Морской в п. Приморском
наименование объекта

Участок от ПК + до ПК +	Протяженность, м	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4	5	6
			<i>Производство работ по одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой</i>		
ПК 0+00- ПК 3+31	331	На ремонтируемом участке обочины b=0,5 м находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо укрепить обочины	Земляное полотно		
			1.Укрепление обочин щебнем фр.20-40 мм толщиной 6 см	1000 м2	0,265
ПК 0+00- ПК 3+31	331	Состояние асфальтобетонного покрытия на всем протяжении ремонтируемого участка: сетка трещин,колейность	Дорожная одежда		
			2. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, с применением установки холодного фрезерования, толщина слоя: 5,0 см	100 м ²	16,550
		Участок имеет а/б покрытие средней шириной до 5,0 м S=1 655,0 м ²	3. Транспортировка асфальтобетонного гранулята на расстояние до 5 км	т	192,670
				м ³	104,567
			4. Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	1000 м2	1,655
				100 м3	3,641
			5 Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии	т	1,241
			6. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1,655
			7. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии	т	0,579
			8. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1,655
			Пересечения и примыкания		
ПК 0+00 (слева)	5	Съезд имеет а/б покрытие средней шириной до 7,0 м S= 35,0м ²	9. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии	т	0,048

Участок от ПК + до ПК +	Протяженность, м	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4	5	6
ПК 0+00 (справа)	6	Съезд имеет а/б покрытие средней шириной до 7,0 м S= 42,0м ²	10. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м2	0,137
ПК 1+10 (слева)	5	Съезд имеет а/б покрытие средней шириной до 6,0 м S= 30,0м ²			
ПК 1+10 (справа)	5	Съезд имеет а/б покрытие средней шириной до 6,0 м S= 30,0м ²			

ПОДГОТОВЛЕНО:

Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района

_____ М.Е.Шлычков